

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: 0.02Lux@(F2.0.AGC ON)
دید در شب: IR range up to 30m
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک
منبع تغذیه: IEEE 802.3af, Max. 6W
سازگاری سیستم: ONVIF(Profile S/T)

IPC-T102-A-K NEW



33,330,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: 0.02Lux@(F2.0.AGC ON)
دید در شب: IR range up to 30m
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک
منبع تغذیه: IEEE 802.3af, Max. 6W
سازگاری سیستم: ONVIF(Profile S/T)

IPC-B102-A-K NEW



33,330,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
Dual light
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: 0.02Lux@(F1.6.AGC ON)
دید در شب: IR range up to 30m
+Whitelight Distance Up to 15m
فشرده سازی: S+265 / H.265
جنس بدنه: پلاستیک
منبع تغذیه: IEEE 802.3af, Max. 2.5W
سازگاری سیستم: ONVIF(Profile S/T)

IPC-T102-A-KDL NEW



37,880,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
Dual light
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: 0.02Lux@(F1.6.AGC ON)
دید در شب: IR range up to 30m
+Whitelight Distance Up to 15m
فشرده سازی: S+265 / H.265
جنس بدنه: پلاستیک
منبع تغذیه: IEEE 802.3af, Max. 2.5W
سازگاری سیستم: ONVIF(Profile S/T)

IPC-B102-A-KDL NEW



37,880,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67
Full Interface

IPC-T102-A-L



34,580,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67
Full Interface

IPC-B102-A-L



34,580,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2MP, 1920x1080(30fps)
لنز: 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
Whitelight Distance: 15m
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Perimeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67
منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)
دوربین 2Mb فول کالر

IPC-T102-A-DL



62,860,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2MP, 1920x1080(30fps)
لنز: 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
Whitelight Distance: 15m
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Perimeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67
منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)
دوربین 2Mb فول کالر

IPC-B102-A-DL



62,860,000 Rials

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز +پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-T104-A-DL



78,590,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز +پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-B104-A-DL



78,590,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
لنز : fix 2.8 mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.002 Lux StarLight
دید در شب: 20m Warm LED, Full color
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-T314M-AS-LED



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
لنز : fix 4.0 mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.002 Lux StarLight
دید در شب: 20m Warm LED, Full color
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-B314M-AS-LED



133,640,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 5MP
لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.002 Lux StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
دکمه تنظیم مجدد Reset
جنس بدنه: فلز IP67

IPC-T215MB-ZAS



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 2592X1520(25fps)5MP
لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 LUX StarLight
دید در شب: 80m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120db
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
جنس بدنه: فلز ، IP67 ، دکمه Reset, Full Interface

IPC-B215MB-ZAS-I



188,590,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
لنز : fix 2.8 mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.01 Lux
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
درای قابلیت تشخیص چهره

IPC-T218M-AS



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
لنز : fix 2.8 mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.01 Lux
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
درای قابلیت تشخیص چهره

IPC-B218M-AS



Coming Soon

PTZ

IPC-SD42223XL



467,610,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP
 بزرگنمایی اپتیکال: ۲۲x - دیجیتال: ۱۶x
 قابلیت تشخیص و طبقه‌بندی انسان و خودرو
 حداقل روشنایی: Star Light 0.001 Lux F1.5
 دید در شب: 120m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: 140dB WDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP66

NVR

ورودی حداکثر 4 کانال رابط 4xRJ45, 10/100 Mbps:POE پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 6MP پهنای باند 40Mbps Out/60Mbps In خروجی همزمان: HDMI,VGA رابط SATA 1 عدد تا 6 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264, H.265, S+264, S+265 ONVIF(Profile S/T); RTSP دارای تقویم شمسی	NV0411-4P NEW  79,530,000 Rials	ورودی حداکثر 8 کانال رابط 8xRJ45, 10/100 Mbps:POE پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 6MP پهنای باند 40Mbps Out/60Mbps In خروجی همزمان: HDMI,VGA رابط SATA 1 عدد تا 6 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264, H.265, S+264, S+265 ONVIF(Profile S/T); RTSP دارای تقویم شمسی	NV0811-8P NEW  98,470,000 Rials
ورودی حداکثر 5 کانال پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 6MP پهنای باند: 40Mbps Out 50Mbps In خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA رابط SATA 1 عدد تا 8 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264/H265/H265+ ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P دارای تقویم شمسی	NV-0511  70,730,000 Rials	ورودی حداکثر 10 کانال پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 6MP پهنای باند: 40Mbps Out 60Mbps In خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA رابط SATA 1 عدد تا 8 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264/H265/H265+ ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P دارای تقویم شمسی	NV-1011  78,590,000 Rials
ورودی حداکثر 10 کانال پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 6MP پهنای باند: 40Mbps Out 50Mbps In خروجی همزمان: HDMI (2K), VGA رابط SATA 1 عدد تا 10 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264/H265/H265+ ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P دارای تقویم شمسی	NV-1021  117,880,000 Rials	ورودی حداکثر 20 کانال پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 8MP پهنای باند: 80Mbps Out 80Mbps In خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA رابط SATA 1 عدد تا 10 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264/H265/H265+ ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P دارای تقویم شمسی	NV-2041  196,440,000 Rials
ورودی حداکثر 40 کانال پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 12MP پهنای باند: 200Mbps Out 200Mbps In خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA رابط SATA 4 عدد تا 10 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264/H265/H265+ ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P رابط شبکه 10/100/1000 Mbps 2xRJ45 دارای تقویم شمسی	NV-4044  569,880,000 Rials	ورودی حداکثر 20 کانال پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 12MP پهنای باند: 200Mbps Out 200Mbps In 16 پورت (10/100 Mbps) POE خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA رابط SATA 2 عدد تا 10 ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت‌های: H.264/H265/H265+ ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P رابط شبکه 10/100/1000 Mbps 1xRJ45 دارای تقویم شمسی	NV-2042  306,440,000 Rials

NVR

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA عدد ۴ تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی، JBOD, RAID0/1/5/6/10

NV-4054



Coming Soon

ورودی حداکثر 40 کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن 12MP
پهنای باند: In 320Mbps, Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA عدد ۲ تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4052



491,090,000 Rials

Model Name Coding Rule

IPC Camera Naming Rule

IPC -	B	2	1	5	M	B -	Z	A	S	-I
IP Camera	Case type	Product Series	WDR/DWDR	Resolution	Material	Case Size	lens	Audio	Storage	Other Option
IPC: General Product	B: Bullet D: Dome T: Torret	Range from 1 to 3	0: DWDR 1: True WDR	2: 2MP 3: 3MP 4: 4MP 5: 5MP 8: 8MP	M: Full Metal N/A: Metal+ Plastice	B: big S: small	Z: Motoraised N/A: Fix lenz	A: Audio	S: SD Card	I: Full Interface DL: Dual Light JP: Just POE LED: Full Color

NVR Naming Rule

NV	10	2	1
Network Video Recorder	IP Camera Input	Product Series	HDDs
NV: General Product	Rang: 05/10/20/40 Ch	Rang: 1/2/4	No. of SATA Rang: 1 To 4

